

Lampes fluorescentes linéaires



Lampe fluorescente à rétention de fragment GlassGuard BlackBand® IEC 61549

Description produit

Lampe fluorescente linéaire à revêtement fluoropolymère appliqué à haute température pour retenir les bris de verre et poussière de phosphore en cas d'impact.

Caractéristiques produit

- Anneau exclusif BlackBand® conforme à la norme IEC 61549
- Durée de vie du revêtement est égale à la durée de vie de la lampe
- S'adapte sur luminaire ouvert et fermé sans compromettre la durée de vie de la lampe
- Aucune décoloration de la lampe jusqu'à la fin de sa vie utile
- Revêtement conforme aux normes FDA 21CFR177.1550 relatives au contact alimentaire
- Passe le test du fils incandescent à 850°C et brûleur aiguille conformément à la norme EN 60598-1
- Lampe et revêtement recyclables
- Procédé d'extrusion directe du film sur la lampe certifié système de management de la qualité ISO9001:2008 et approuvé par les principaux fabricants OEM
- Très bonne résistance aux hautes températures et aux produits chimiques agressifs
- Revêtement résistant aux températures de -70°C à +200°C
- Conformité RoHS

Avantages produit

- Réduit tout risque de contamination de bris de verre selon les normes industrielles en vigueur protégeant ainsi les produits, le personnel et par conséquent les bénéficiaires
- Retient les fragments de bris de verre jusqu'à la fin de la vie utile de la lampe
- Conforme aux directives HACCP
- Identification rapide de la conformité à IEC 61549 durant les audits de système de gestion de la sécurité alimentaire
- Transmission de 99% de la lumière à travers le revêtement
- Revêtement résistant aux acides et alcalis
- Protection de longue durée et économies générées due à une protection constante tout au long de l'utilisation du produit

Applications

- Adapté à tout type d'industrie agroalimentaire et emballage

Mention légale : Pour les applications utilisant des systèmes de régulation de l'éclairage ou détecteurs de présence, veuillez consulter le manuel de fabrication des luminaires à la mention vieillissement des lampes. En cas contraire la durée de vie de la lampe pourrait être compromise.

- FDS (Fiche de données de sécurité) disponible
- Les lampes doivent être remplacées en fin de vie
- Les produits sont soumis à la taxe de recyclage DEEE

Notre revêtement GlassGuard® de qualité supérieure est appliqué à toutes les lampes de marques principales: Philips, GE, Osram et Sylvania.

www.glassguard.fr

T: +44 (0) 1842 760 920 • E: sales@glassguard.fr

Lampes fluorescentes linéaires

GlassGuard BlackBand® T5 IEC 61549



Référence	Longueur	Puissance	Couleur	Vie utile (Heures)	
883/S	12" / 300mm	8 W	830 / Warm White	20,000	
884/S	12" / 300mm	8 W	840 / Cool White	20,000	
1383/S	21" / 525mm	13 W	830 / Warm White	20,000	
1384/S	21" / 525mm	13 W	840 / Cool White	20,000	
1483/S	563mm	14 W	830 / Warm White	20,000	
1484/S	563mm	14 W	840 / Cool White	20,000	
14865/S	563mm	14 W	865 / Office Daylight	20,000	
2483/S	563mm	24 W	830 / Warm White	20,000	
2484/S	563mm	24 W	840 / Cool White	20,000	
24865/S	563mm	24 W	865 / Office Daylight	20,000	
2183/S	863mm	21 W	830 / Warm White	20,000	
2184/S	863mm	21 W	840 / Cool White	20,000	
21865/S	863mm	21 W	865 / Office Daylight	20,000	
3983/S	863mm	39 W	830 / Warm White	20,000	
3984/S	863mm	39 W	840 / Cool White	20,000	
39865/S	863mm	39 W	865 / Office Daylight	20,000	
2883/S	1163mm	28 W	830 / Warm White	20,000	
2884/S	1163mm	28 W	840 / Cool White	20,000	
28865/S	1163mm	28 W	865 / Office Daylight	20,000	
5483/S	1163mm	54 W	830 / Warm White	20,000	
5484/S	1163mm	54 W	840 / Cool White	20,000	
5484EXTRA/S	1163mm	54 W	840 / Cool White	42,000	Longue durée
54865/S	1163mm	54 W	865 / Office Daylight	20,000	
3583/S	1463mm	35 W	830 / Warm White	20,000	
3584/S	1463mm	35 W	840 / Cool White	20,000	
35865/S	1463mm	35 W	865 / Office Daylight	20,000	
4983/S	1463mm	49 W	830 / Warm White	20,000	
4984/S	1463mm	49 W	840 / Cool White	20,000	
4984EXTRA/S	1463mm	49 W	840 / Cool White	42,000	Longue durée
49865/S	1463mm	49 W	865 / Office Daylight	20,000	
8083/S	1463mm	80 W	830 / Warm White	20,000	
8084/S	1463mm	80 W	840 / Cool White	20,000	
8084EXTRA/S	1463mm	80 W	840 / Cool White	42,000	Longue durée
80865/S	1463mm	80 W	865 / Office Daylight	20,000	