

# Lampes fluorescentes linéaires



## Lampe fluorescente à rétention de fragment GlassGuard BlackBand® IEC 61549

### Description produit

Lampe fluorescente linéaire à revêtement fluoropolymère appliqué à haute température pour retenir les bris de verre et poussière de phosphore en cas d'impact.

### Caractéristiques produit

- Anneau exclusif BlackBand® conforme à la norme IEC 61549
- Durée de vie du revêtement est égale à la durée de vie de la lampe
- S'adapte sur luminaire ouvert et fermé sans compromettre la durée de vie de la lampe
- Aucune décoloration de la lampe jusqu'à la fin de sa vie utile
- Revêtement conforme aux normes FDA 21CFR177.1550 relatives au contact alimentaire
- Passe le test du fils incandescent à 850°C et brûleur aiguille conformément à la norme EN 60598-1
- Lampe et revêtement recyclables
- Procédé d'extrusion directe du film sur la lampe certifié système de management de la qualité ISO9001:2008 et approuvé par les principaux fabricants OEM
- Très bonne résistance aux hautes températures et aux produits chimiques agressifs
- Revêtement résistant aux températures de -70°C à +200°C
- Conformité RoHS

### Avantages produit

- Réduit tout risque de contamination de bris de verre selon les normes industrielles en vigueur protégeant ainsi les produits, le personnel et par conséquent les bénéficiaires
- Retient les fragments de bris de verre jusqu'à la fin de la vie utile de la lampe
- Conforme aux directives HACCP
- Identification rapide de la conformité à IEC 61549 durant les audits de système de gestion de la sécurité alimentaire
- Transmission de 99% de la lumière à travers le revêtement
- Revêtement résistant aux acides et alcalis
- Protection de longue durée et économies générées due à une protection constante tout au long de l'utilisation du produit

### Applications

- Adapté à tout type d'industrie agroalimentaire et emballage

**Mention légale :** Pour les applications utilisant des systèmes de régulation de l'éclairage ou détecteurs de présence, veuillez consulter le manuel de fabrication des luminaires à la mention vieillissement des lampes. En cas contraire la durée de vie de la lampe pourrait être compromise.

- FDS (Fiche de données de sécurité) disponible
- Les lampes doivent être remplacées en fin de vie
- Les produits sont soumis à la taxe de recyclage DEEE

Notre revêtement GlassGuard® de qualité supérieure est appliqué à toutes les lampes de marques principales: Philips, GE, Osram et Sylvania.

[www.glassguard.fr](http://www.glassguard.fr)

T: +44 (0) 1842 760 920 • E: [sales@glassguard.fr](mailto:sales@glassguard.fr)

# Lampes fluorescentes linéaires

## GlassGuard BlackBand® T8 IEC 61549



| Référence       | Longueur     | Puissance | Couleur                   | Vie utile<br>(Heures) |  |
|-----------------|--------------|-----------|---------------------------|-----------------------|--|
| 1583/S          | 18" / 450mm  | 15 W      | 830 / Warm White          | 20,000                |  |
| 1584/S          | 18" / 450mm  | 15 W      | 840 / Cool White          | 20,000                |  |
| 1883/S          | 2ft / 600mm  | 18 W      | 830 / Warm White          | 20,000                |  |
| 18835/S         | 2ft / 600mm  | 18 W      | 835 / White               | 20,000                |  |
| 1884/S          | 2ft / 600mm  | 18 W      | 840 / Cool White          | 20,000                |  |
| 1884EXTRA/S     | 2ft / 600mm  | 18 W      | 840 / Cool White          | 42,000                | Longue durée                             |
| 1884EXT/S       | 2ft / 600mm  | 18 W      | 840 / Cool White          | 66,000*               | Très longue durée                        |
| 1884XTRAPOLAR/S | 2ft / 600mm  | 18 W      | 840 / Cool White          | 47,000                | Longue durée /<br>Chambre froide         |
| 18865/S         | 2ft / 600mm  | 18 W      | 865 / Office Daylight     | 20,000                |  |
| 18965/S         | 2ft / 600mm  | 18 W      | 965 / Artificial Daylight | 20,000                |  |
| 1879/S          | 2ft / 600mm  | 18 W      | 79 / Gourmet              | 20,000                | Rehausse l'aspect visuel<br>de la viande |
| 3083/S          | 3ft / 900mm  | 30 W      | 830 / Warm White          | 20,000                |  |
| 3084/S          | 3ft / 900mm  | 30 W      | 840 / Cool White          | 20,000                |  |
| 3079/S          | 3ft / 900mm  | 30 W      | 79 / Gourmet              | 20,000                | Rehausse l'aspect visuel<br>de la viande |
| 3683/S          | 4ft / 1200mm | 36 W      | 830 / Warm White          | 20,000                |  |
| 36835/S         | 4ft / 1200mm | 36 W      | 835 / White               | 20,000                |  |
| 3684/S          | 4ft / 1200mm | 36 W      | 840 / Cool White          | 20,000                |  |
| 3684EXTRA/S     | 4ft / 1200mm | 36 W      | 840 / Cool White          | 42,000                | Longue durée                             |
| 3684EXT/S       | 4ft / 1200mm | 36 W      | 840 / Cool White          | 66,000*               | Très longue durée                        |
| 3684R/S         | 4ft / 1200mm | 36 W      | 840 / Cool White          | 20,000                | Avec réflecteur interne                  |
| 36865/S         | 4ft / 1200mm | 36 W      | 865 / Office Daylight     | 20,000                |  |
| 36965/S         | 4ft / 1200mm | 36 W      | 965 / Artificial Daylight | 20,000                |  |
| 3679/S          | 4ft / 1200mm | 36 W      | 79 / Gourmet              | 20,000                | Rehausse l'aspect visuel<br>de la viande |
| 5883/S          | 5ft / 1500mm | 58 W      | 830 / Warm White          | 20,000                |  |
| 58835/S         | 5ft / 1500mm | 58 W      | 835 / White               | 20,000                |  |
| 5884/S          | 5ft / 1500mm | 58 W      | 840 / Cool White          | 20,000                |  |
| 5884EXTRA/S     | 5ft / 1500mm | 58 W      | 840 / Cool White          | 42,000                | Longue durée                             |
| 5884EXT/S       | 5ft / 1500mm | 58 W      | 840 / Cool White          | 66,000*               | Très longue durée                        |
| 5884EXT-POLAR/S | 5ft / 1500mm | 58 W      | 840 / Cool White          | 66,000*               | Très longue durée /<br>Chambre froide    |
| 5884R/S         | 5ft / 1500mm | 58 W      | 840 / Cool White          | 20,000                | Avec réflecteur interne                  |
| 58865/S         | 5ft / 1500mm | 58 W      | 865 / Office Daylight     | 20,000                |  |
| 58965/S         | 5ft / 1500mm | 58 W      | 965 / Artificial Daylight | 20,000                |  |
| 5879/S          | 5ft / 1500mm | 58 W      | 79 / Gourmet              | 20,000                | Rehausse l'aspect visuel<br>de la viande |
| 7083/S          | 6ft / 1800mm | 70 W      | 830 / Warm White          | 20,000                |  |
| 70835/S         | 6ft / 1800mm | 70 W      | 835 / White               | 20,000                |  |
| 7084/S          | 6ft / 1800mm | 70 W      | 840 / Cool White          | 20,000                |  |
| 7084EXTRA/S     | 6ft / 1800mm | 70 W      | 840 / Cool White          | 42,000                | Longue durée                             |
| 70865/S         | 6ft / 1800mm | 70 W      | 865 / Office Daylight     | 20,000                |  |
| 70965/S         | 6ft / 1800mm | 70 W      | 965 / Artificial Daylight | 20,000                |  |

\*Cela dépend des ballast utilisés

[www.glassguard.fr](http://www.glassguard.fr)

T: +44 (0) 1842 760 920 • E: sales@glassguard.fr