

IP65 offene Leuchten



GlassGuard® IP65 Offene Leuchten

Produkt Beschreibung

Wasserfeste Leuchte mit offener Lichtverteilung. Gehäuse aus nicht brennbaren GRP ausgestattet mit GlassGuard BlackBand® Fragment Retention Lampen oder GlassGuard BlackBand® LED Lampen

Produktmerkmale

- Ohne Abdeckung zum Reinigen oder ersetzen
- Ohne Halterungen oder kleine Teile, die leicht kaputt oder verloren gehen
- Ausgestattet mit GlassGuard BlackBand® Fragment Retention Lampen oder GlassGuard BlackBand® LED Lampen die IEC 61549 Industrie konform sind
- Notfall Beleuchtung erhältlich
- Beleuchtungssteuerung optional erhältlich

Produktvorteile

- Reduziert deutlich das Risiko von Glaskontamination bei versehentlichen Lampenbruch
- Reduziert deutlich die Wartungskosten
- Besteht BRC Global Standard für die Lebensmittelindustrie und alle anderen Lebensmittelsicherheit-Management-System-Audits auf einem hohen Niveau
- T5 Fluorleuchtstofflampe bietet 45% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen T8 Lampen
- 90% Lichtstromstabilität mit 20.000 Stunden Standard-Lebensdauer
- Hochleistung mit bis zu 100% Leuchten Wirkungsgrad im Vergleich zu 70% bei geschlossenen Leuchten
- Schneller Payback Zeitraum

Anwendung

- Geeignet für alle Lebensmittel Prozess- und Verpackungsumgebungen
- Auch für Getränke, Lagerung und Distribution



IP65 offene Leuchten

GlassGuard® IP65 T5 offene Leuchtstoff Einzeleuchten



Artikel Nummer	Leuchte	Länge	Wattage	Lampen Lebensdauer	
IP6528SHF/S	Einzel	1163mm	28 W	20,000 Stunden	
IP6554SHF/S	Einzel	1163mm	54 W	20,000 Stunden	
IP6535SHF/S	Einzel	1463mm	35 W	20,000 Stunden	
IP6549SHF/S	Einzel	1463mm	49 W	20,000 Stunden	
IP6580SHF/S	Einzel	1463mm	80 W	20,000 Stunden	
IP6554SHFXT/S	Einzel	1163mm	54 W	42,000 Stunden	Longlife Version
IP6549SHFXT/S	Einzel	1463mm	49 W	42,000 Stunden	Longlife Version
IP6580SHFXT/S	Einzel	1463mm	80 W	42,000 Stunden	Longlife Version

Notfall-Versionen

P6535SHFES/S	Einzel	1463mm	35 W	20,000 Stunden
IP6549SHFES/S	Einzel	1463mm	49 W	20,000 Stunden

GlassGuard® IP65 T5 offene Leuchtstoff Dopelleuchten



Artikel Nummer	Leuchte	Länge	Wattage	Lampen Lebensdauer	
IP6528THF/S	Doppel	1163mm	28 W	20,000 Stunden	
IP6554THF/S	Doppel	1163mm	54 W	20,000 Stunden	
IP6535THF/S	Doppel	1463mm	35 W	20,000 Stunden	
IP6549THF/S	Doppel	1463mm	49 W	20,000 Stunden	
IP6580THF/S	Doppel	1463mm	80 W	20,000 Stunden	
IP6554THFXT/S	Doppel	1163mm	54 W	42,000 Stunden	Longlife Version
IP6549THFXT/S	Doppel	1463mm	49 W	42,000 Stunden	Longlife Version
IP6580THFXT/S	Doppel	1463mm	80 W	42,000 Stunden	Longlife Version

Notfall-Versionen

IP6535THFES/S	Doppel	1463mm	35 W	20,000 Stunden	
IP6549THFES/S	Doppel	1463mm	49 W	20,000 Stunden	
IP6549THFES/XTRA/S	Doppel	1463mm	49 W	42,000 Stunden	Longlife Version

IP65 offene Leuchten

Zubehör

Artikel Nummer

IP65COVER28/54	28/54W T5 Kühlraum Ärmel
IP65COVER35/49/80	35/49/80W T5 Kühlraum Ärmel
IP65COVER36	36W T8 Kühlraum Ärmel
IP65COVER58	58W T8 Kühlraum Ärmel
IP65CLIP-KIT	Hängeklip
IP65COVADAPT8-A	T8 Grip Verschlüsse (jeweils) für Kühlraum Ärmel
IP65COVADAPT5-A	T5 Grip Verschlüsse (jeweils) für Kühlraum Ärmel



Hängeklip
(IP65CLIP-KIT)