

# IP65 offene Leuchten



## GlassGuard® IP65 Offene Leuchten

### Produkt Beschreibung

Wasserfeste Leuchte mit offener Lichtverteilung. Gehäuse aus nicht brennbaren GRP ausgestattet mit GlassGuard BlackBand® Fragment Retention Lampen oder GlassGuard BlackBand® LED Lampen

### Produktmerkmale

- Ohne Abdeckung zum Reinigen oder ersetzen
- Ohne Halterungen oder kleine Teile, die leicht kaputt oder verloren gehen
- Ausgestattet mit GlassGuard BlackBand® Fragment Retention Lampen oder GlassGuard BlackBand® LED Lampen die IEC 61549 Industrie konform sind
- Notfall Beleuchtung erhältlich
- Beleuchtungssteuerung optional erhältlich

### Produktvorteile

- Reduziert deutlich das Risiko von Glaskontamination bei versehentlichen Lampenbruch
- Reduziert deutlich die Wartungskosten
- Besteht BRC Global Standard für die Lebensmittelindustrie und alle anderen Lebensmittelsicherheit-Management-System-Audits auf einem hohen Niveau
- T5 Fluorleuchtstofflampe bietet 45% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen T8 Lampen
- 90% Lichtstromstabilität mit 20.000 Stunden Standard-Lebensdauer
- Hochleistung mit bis zu 100% Leuchten Wirkungsgrad im Vergleich zu 70% bei geschlossenen Leuchten
- Schneller Payback Zeitraum

### Anwendung

- Geeignet für alle Lebensmittel Prozess- und Verpackungsumgebungen
- Auch für Getränke, Lagerung und Distribution



# IP65 offene Leuchten

## GlassGuard® IP65 T8 offene Leuchtstoff Einzeleuchten



Artikel Nummer	Leuchte	Länge	Wattage	Lampen Lebensdauer	
IP6532SHF/S	Einzel	4ft / 1200mm	32 W	20,000 Stunden	10% Energieeinsparung
IP6536SHF/S	Einzel	4ft / 1200mm	36 W	20,000 Stunden	
IP6558SHF/S	Einzel	5ft / 1500mm	58 W	20,000 Stunden	
IP6551SHF/S	Einzel	5ft / 1500mm	51 W	20,000 Stunden	10% Energieeinsparung
IP6536SHFXTM/S	Einzel	4ft / 1200mm	36 W	66,000 Stunden*	Extra Longlife Version
IP6558SHFXTM/S	Einzel	5ft / 1500mm	58 W	66,000 Stunden*	Extra Longlife Version

### Notfall-Versionen

IP6536SHFES/S	Einzel	4ft / 1200mm	36 W	20,000 Stunden	
IP6558SHFES/S	Einzel	5ft / 1500mm	58 W	20,000 Stunden	

\* abhängig vom Vorschaltgerät

## GlassGuard® IP65 T8 offene Leuchtstoff Doppelleuchten



Artikel Nummer	Leuchte	Länge	Wattage	Lampen Lebensdauer	
IP6532THF/S	Doppel	4ft / 1200mm	32 W	20,000 Stunden	10% Energieeinsparung
IP6536THF/S	Doppel	4ft / 1200mm	36 W	20,000 Stunden	
IP6558THF/S	Doppel	5ft / 1500mm	58 W	20,000 Stunden	
IP6551THF/S	Doppel	5ft / 1500mm	51 W	20,000 Stunden	10% Energieeinsparung
IP6536THFXTM/S	Doppel	4ft / 1200mm	36 W	66,000 Stunden*	Extra Longlife Version
IP6558THFXTM/S	Doppel	5ft / 1500mm	58 W	66,000 Stunden*	Extra Longlife Version

### Notfall-Versionen

IP6536THFES/S	Doppel	4ft / 1200mm	36 W	20,000 Stunden	
IP6558THFES/S	Doppel	5ft / 1500mm	58 W	20,000 Stunden	
IP6558THFES/XTM/S	Doppel	5ft / 1500mm	58 W	66,000 Stunden*	Extra Longlife Version

\* abhängig vom Vorschaltgerät

# IP65 offene Leuchten

## Zubehör

### Artikel Nummer

IP65COVER28/54	28/54W T5 Kühlraum Ärmel
IP65COVER35/49/80	35/49/80W T5 Kühlraum Ärmel
IP65COVER36	36W T8 Kühlraum Ärmel
IP65COVER58	58W T8 Kühlraum Ärmel
IP65CLIP-KIT	Hängeklip
IP65COVADAPT8-A	T8 Grip Verschlüsse (jeweils) für Kühlraum Ärmel
IP65COVADAPT5-A	T5 Grip Verschlüsse (jeweils) für Kühlraum Ärmel



Hängeklip  
(IP65CLIP-KIT)