



GlassGuard BlackBand® Fragment Retention Lampen IEC 61549

Produkt Beschreibung

Fluorleuchtstofflampen mit Temperaturbeständiger Fluorpolymerbeschichtung extern aufgetragen um Glasteile und Leuchtstoffpulver im Falle eines versehentlichen Bruches zu Umschließen.

Produktmerkmale

- BlackBand® Einzelring IEC 61549 konform
- Die Beschichtungslebensdauer gleicht der Lampenlebensdauer
- Geeignet für offene und geschlossene Leuchten, Betrieb in voller Lebensdauer
- Verfärben im Laufe der Betriebszeit nicht
- Beschichtung FDA konform 21CFR177.1550 für Lebensmittel Kontakt
- Beschichtung besteht IEC 60598-1 850°C Glühdraht und Nadelflammtests
- Lampe und Beschichtung können komplett recycelt werden
- Lampenbeschichtung nach ISO 9001:2008 Qualitätsmanagement-System und Lampen OEM-Lieferanten Zulassung hergestellt
- Anwendbar in aggressiven Umfeldern wo Chemikalien oder hohe Temperaturen vorhanden sind
- Beschichtung übersteht Temperaturen von -70°C bis +200°C
- RoHs konform

Produktvorteile

- Splitterschutz nach Ablauf der Dienstzeit garantiert
- Reduziert deutlich das Risiko von Glaskontamination nach Industriestandard - Schützt Produkt, Personen und Gewinn
- Erreicht HACCP Übereinstimmung schnell und einfach
- Schnelle Identifizierung nach IEC 61549 während allen Handels-und Hygiene Audits
- 99% Lichtdurchlässigkeit
- Beschichtung inert zu allen Säuren und Laugen
- Lange Dienstzeit ermöglicht Kosteneinsparungen

Anwendung

- Geeignet für alle Lebensmittel Prozess- und Verpackungsumgebungen

Bitte beachten: Bei der Anwendung von dimmbaren oder Bewegungssensor Systemen, soll auf die Herstelleranweisung betreffend „Alterung“ geachtet werden, ansonsten kann die Lebensdauer der Lampe verkürzt werden.

- MSDS (Material Safety Data Sheet) verfügbar
- Lampen sollen am Ende der Dienstzeit ersetzt werden
- Alle Produkte unterliegen WEEE Recyclinggebühr

Unsere GlassGuard® Beschichtung bester Qualität wird auf Lampen der führenden Marken aufgetragen: Philips, GE, Osram, Sylvania.

Lineare Leuchtstofflampen

GlassGuard BlackBand® T8 IEC 61549



Artikel Nummer	Länge	Wattage	Farbe	Betriebsdauer (Stunden)	
1583/S	18" / 450mm	15 W	830 / Warm White	20,000	
1584/S	18" / 450mm	15 W	840 / Cool White	20,000	
1883/S	2ft / 600mm	18 W	830 / Warm White	20,000	
18835/S	2ft / 600mm	18 W	835 / White	20,000	
1884/S	2ft / 600mm	18 W	840 / Cool White	20,000	
1884EXTRA/S	2ft / 600mm	18 W	840 / Cool White	42,000	Longlife Version
1884EXT/S	2ft / 600mm	18 W	840 / Cool White	66,000*	Extra Longlife Version
1884XTRAPOLAR/S	2ft / 600mm	18 W	840 / Cool White	47,000	Longlife Version / Kalte Umgebung
18865/S	2ft / 600mm	18 W	865 / Office Daylight	20,000	
18965/S	2ft / 600mm	18 W	965 / Artificial Daylight	20,000	
1879/S	2ft / 600mm	18 W	79 / Gourmet	20,000	Für Fleisch
3083/S	3ft / 900mm	30 W	830 / Warm White	20,000	
3084/S	3ft / 900mm	30 W	840 / Cool White	20,000	
3079/S	3ft / 900mm	30 W	79 / Gourmet	20,000	Für Fleisch
3683/S	4ft / 1200mm	36 W	830 / Warm White	20,000	
36835/S	4ft / 1200mm	36 W	835 / White	20,000	
3684/S	4ft / 1200mm	36 W	840 / Cool White	20,000	
3684EXTRA/S	4ft / 1200mm	36 W	840 / Cool White	42,000	Longlife Version
3684EXT/S	4ft / 1200mm	36 W	840 / Cool White	66,000*	Extra Longlife Version
3684R/S	4ft / 1200mm	36 W	840 / Cool White	20,000	Mit Innenreflektor
36865/S	4ft / 1200mm	36 W	865 / Office Daylight	20,000	
36965/S	4ft / 1200mm	36 W	965 / Artificial Daylight	20,000	
3679/S	4ft / 1200mm	36 W	79 / Gourmet	20,000	Für Fleisch
5883/S	5ft / 1500mm	58 W	830 / Warm White	20,000	
58835/S	5ft / 1500mm	58 W	835 / White	20,000	
5884/S	5ft / 1500mm	58 W	840 / Cool White	20,000	
5884EXTRA/S	5ft / 1500mm	58 W	840 / Cool White	42,000	Longlife Version
5884EXT/S	5ft / 1500mm	58 W	840 / Cool White	66,000*	Extra Longlife Version
5884EXT-POLAR/S	5ft / 1500mm	58 W	840 / Cool White	66,000*	Extra Longlife Version / Kalte Umgebung
5884R/S	5ft / 1500mm	58 W	840 / Cool White	20,000	Mit Innenreflektor
58865/S	5ft / 1500mm	58 W	865 / Office Daylight	20,000	
58965/S	5ft / 1500mm	58 W	965 / Artificial Daylight	20,000	
5879/S	5ft / 1500mm	58 W	79 / Gourmet	20,000	Für Fleisch
7083/S	6ft / 1800mm	70 W	830 / Warm White	20,000	
70835/S	6ft / 1800mm	70 W	835 / White	20,000	
7084/S	6ft / 1800mm	70 W	840 / Cool White	20,000	
7084EXTRA/S	6ft / 1800mm	70 W	840 / Cool White	42,000	Longlife Version
70865/S	6ft / 1800mm	70 W	865 / Office Daylight	20,000	
70965/S	6ft / 1800mm	70 W	965 / Artificial Daylight	20,000	

* abhängig vom Vorschaltgerät

www.glassguard.de

T: +44 (0) 1842 760 926 • E: sales@glassguard.de